

SCHEDA DI SICUREZZA

POROTON *eco* MVI45019

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA DITTA FORNITRICE

SCHEDA N°	LAT-POR n. 1/2020
NOME COMMERCIALE	POROTON <i>eco</i> MVI45019 - 24,5x45x19cm
CODICE COMMERCIALE	POROTON
TIPO DI PRODOTTO E IMPIEGO	Blocco di laterizio multicamere ad incastro di peso normale Kg 15,300. Il prodotto è indicato per la realizzazione di pareti di tamponamento, in muratura protetta, ad alto grado di isolamento termico e di inerzia termica.

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SULLE MATERIE PRIME IMPIEGATE

SOSTANZE PERICOLOSE PER LA SALUTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 67/548/CE E SUCCESSIVI ADEGUAMENTI PER I QUALI ESISTONO LIMITI DI ESPOSIZIONE CONOSCIUTI	Nessuna. Il prodotto è composto prevalentemente da argilla cotta alla temperatura di 850 gradi.
CONTENUTO DI RICICLATO IN BASE AL D.M. 12/10/2017	

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITÀ	Nessuna
ULTERIORI INDICAZIONI	Il prodotto non ha l'obbligo di classificazione in base alla Direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CONTATTO CON LA PELLE, CON GLI OCCHI	Non applicabile
INGESTIONE, INALAZIONE	Non applicabile

5. MISURE ANTINCENDIO

PRODOTTI DI COMBUSTIONE	Il prodotto non è combustibile (Classe A1)
ESTINTORI VIETATI	Nessuno
MEZZI DI PROTEZIONE	Normali dispositivi di intervento per la lotta al fuoco

6. MISURE IN CASO DI FUORUSCITA ACCIDENTALE

PRECAUZIONI INDIVIDUALI	Non applicabile
PRECAUZIONI AMBIENTALI	Non abbandonare nell'ambiente
METODI DI PULIZIA	Non applicabile. Materiale protetto da intonaco o rivestimento

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

PRECAUZIONI MANIPOLAZIONE	Utilizzare guanti e scarpe di sicurezza per le operazioni di manipolazione
MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO	Per la movimentazione del prodotto adoperare forche di idonea portata. Nel caso di sollevamento in quota utilizzare un forcone provvisto di rete di protezione o di apposito cassone. E' indispensabile che vengano rispettate le norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni di legge (D.P.R. 7/01/1956 n. 164 art. 158). L'imballo del prodotto è dimensionato esclusivamente per la movimentazione ed il trasporto. Per l'immagazzinamento del prodotto è necessario rispettare i valori massimi di portata delle strutture adibite allo stoccaggio. Stoccare su superfici piane in grado di resistere al carico previsto.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE INDIVIDUALE	In caso di lavorazioni che comportino la produzione di eri (tagli, riseghe) utilizzare maschere per la protezione respiratoria con filtro per polveri di tipo P3/FFP3, guanti protettivi contro le abrasioni meccaniche, occhiali per salvaguardarsi da particelle volanti e cuffie per evitare una prolungata esposizione a rumori eccessivi. Usare sempre scarpe di sicurezza.
LIMITE DI ESPOSIZIONE DELLE SOSTANZE CONTENUTE	Non applicabile

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

ASPETTO E COLORE	Solido di colore arancione /rosato
ODORE	Inodore
TEMPERATURA DI FUSIONE	> 1.100 °C
PUNTO DI INFIAMMABILITA'	Non infiammabile (Reazione al fuoco EuroClasse A1)
PERICOLO DI ESPLOSIONE	Non esplosivo
SOLUBILITA'	Insolubile (v. certificato ALKEMA del 30/05/2019)
INDICE DI RADIOATTIVITA'	I < 1 (Radon < 200 Bq/m ³)
EMISSIONI	Materiale privo di emissioni inquinanti (v. certificato ALKEMA del 30/05/2019). In particolare il prodotto: -non presenta emissioni pericolose (v. certificato ALKEMA del 30/05/2019)
SOSTANZE PERICOLOSE	Il prodotto -non presenta sostanze pericolose (v. certificato ALKEMA del 30/05/2019) -non rilascia sostanze pericolose in ambiente aggressivo (v. certificato ALKEMA del 30/05/2019)

10. STABILITA' E REATTIVITA'

CONDIZIONI DA EVITARE	Nessuna. Il prodotto è stabile
SOSTANZE DA EVITARE	Nessuna

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

GENERALI	Non è irritante per la pelle e per gli occhi. Nessun effetto tossicologico conosciuto
----------	---

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

GENERALI	Utilizzare il prodotto secondo le informazioni fornite nella scheda tecnica; evitare di dispersere il prodotto nell'ambiente
RISCHI SPECIFICI	Nessuno
RISPETTO CRITERIO R.P.2 DEL PROTOCOLLO ITACA PUGLIA 2017	In particolare sono esclusi i rischi -R45 Può provocare cancro ⁽¹⁾ -R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie -R49 Può provocare cancro per inalazione -R60 Può ridurre la fertilità -R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati

⁽¹⁾ I prodotti in laterizio non rientrano tra le sostanze o preparati di cui all'allegato I della 67/548/CE, né all'art. 3, par 5 lettera j della 88/379/CE, né negli elenchi stilati dalla Commissione consultiva nazionale di Tossicologia. Pertanto ad esso non è attribuibile alcun effetto cancerogeno

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

GENERALI	Lo smaltimento del prodotto deve essere effettuato in conformità al D.Lgs 152/06 e s.m.i. secondo le disposizioni nazionali o locali vigenti.
----------	---

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

GENERALI	Non applicabile
----------	-----------------

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

LIMITAZIONI E DECRETI PROIBITIVI	I dati e le informazioni riportati nella presente scheda di sicurezza sono conformi alle direttive 1957/548/CE, 1991/155/CE, 1999/45/CE, 2001/59/CE ed a quanto previsto dal D.Lgs 65/2003, D.M. =7/09/02, ed alla normativa vigente in tema di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.
CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA	D.Lgs. 285 – 16/07/98 e s.m.i.
SIMBOLI	Nessuno
FRASI R	Nessuna
FRASI S	Nessuna

16. ALTRE INFORMAZIONI

REGOLAMENTAZIONE PER L'IMPIEGO	Materiale rispondente ai requisiti del Regolamento UE n. 305/2011 (ex Direttiva 89/106/CE) da impiegare secondo le specifiche ed i limiti previsti dal D.M. 14/01/2008, Circolare 02/02/2009 n.617, e norma UNI EN 771-1. Le informazioni ivi contenute si basano sulle conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare. Questa scheda annulla e sostituisce ogni scheda precedente.
--------------------------------	--