





# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. IL23BTA35013\_DoP.v01

1. Nome ed Indirizzo del Fabbricante:		Sede produttiva:	
 <p>Sede Legale: via Melo da Bari 227,70121 Bari (BA) Tel. 080.35402310 - Fax 080.35402273 e.mail: info@scianaticolaterizi.it</p>		<p><b>ILA LATERIZI</b> s.r.l. SS 99 Km 11,200, 75100 Matera (MT)</p>	
<b>UNI EN 771-1:2011 + A1:2015</b> <b>ELEMENTI IN LATERIZIO PER MURATURA</b>			
2. Sistema di valutazione:		3. Organismo Notificato e Numero Certificato:	
		<b>CATEGORIA I - SISTEMA 2+</b> <b>TECNOPROVE N° 0925 - CPR - Ma n 15/2013</b>	
 Conforme al decreto sui Criteri Ambientali Minimi			
4. Codice Prodotto	6. Descrizione ed Impiego	7. Uso Previsto	
5. Tipo			
A35013	ALVEOLATER TAMPONAMENTO	"P" - Elemento per uso in Muratura Protetta	
<b>8. Prestazioni Dichiarate</b>			
DIMENSIONI (lunghezza, larghezza, altezza) [mm]		250 - 350 - 250	
• Categoria di Tolleranza		Dimensionale: T1 Campo	
• Planarità delle basi		NPD	
• Parallelismo delle basi		NPD	
RESISTENZA CARATTERISTICA A COMPRESSIONE [N/mm <sup>2</sup> ]		fbk bas 5,0	
STABILITÀ DIMENSIONALE, DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ		NPD	
FORZA DI ADESIONE		15 N/mm <sup>2</sup> (UNI EN 998-2 appendice C)	
CONTENUTO SALI SOLUBILI ATTIVI		CATEGORIA S0	
REAZIONE AL FUOCO		EUROCLASSE A1	
ASSORBIMENTO ACQUA		DA NON LASCIARE ESPOSTO	
COEFFICIENTE DI DIFFUSIONE		10	
ISOLAMENTO ACUSTICO DAI RUMORI DIRETTI		NPD	
• Massa Volumica [kg/m <sup>3</sup> ]		575	
• Categoria di Tolleranza		D1	
CONDUCIBILITÀ TERMICA EQUIVALENTE λ <sub>10,dry,unit</sub> [W/mK]		0,143 (Calcolato in conformità alla UNI EN 1745)	
DURABILITÀ AL GELO-DISGELO		DA NON LASCIARE ESPOSTO	
SOSTANZE PERICOLOSE		NPD	
<b>Specifica Tecnica Armonizzata EN 771-1:2011 + A1:2015</b>			
<b>9. Prestazioni Aggiuntive</b>			
GRUPPO EUROCODICE 6 - PERCENTUALE DI FORATURA		GRUPPO 4 55% < F ≤ 70%	
SPESSORE SETTI [mm]		Interni ≥ 5 Esterni ≥ 6	
EN 771-1:2011 + A1:2015			
Sul sito <a href="http://www.scianaticolaterizi.it">www.scianaticolaterizi.it</a> sono presenti ulteriori documentazioni e specifiche sui prodotti			

dic-23

10. La prestazione del prodotto A35013, di cui ai punti 4 e 5, è conforme alle prestazioni dichiarate di cui ai punti 8 e 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 1.

Firma e nome e per conto del Fabbricante

Matera (MT), 01/12/2023

Il Responsabile  
dott. ing. *Carlo Scianatico*